



F. Siebrasse

Vertretung der Firmen:

STÖFFL Rudolf Ges.m.b.H.

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG

CANNAFLEX-Schlauchtechnik

Langenbergstr. 49 - D-32049 Herford i. Westf. -----

Neue Firmenbezeichnung:

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG

FRÄNKISCHE

INDUSTRIAL PIPES

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Nordwestdeutschland vertreten wir exklusiv den Geschäftsbereich Industrieprodukte der Fränkischen Rohrwerke in Königsberg/Bay. Dieser Geschäftsbereich wird ab 01.11.2008 als eigenständiges Tochterunternehmen in den bisherigen Räumen unter der Firmierung

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG

geführt. Die bekannten Telefonnummern, die Anschrift, die Ansprechpartner - "alles bleibt wie bisher".

In D-32049 Herford, Langenbergstr. 49 erreichen Sie uns als Vertretung von FRÄNKISCHE Industrial Pipes wie bisher:

Telefon: 05221/179873

Telefax: 05221/179924

eMail: info @ siebrasse.de

eMail: friedhelm.siebrasse@fraenkische-ip.com

www.siebrasse.de

Mit freundlichen Grüßen

Friedhelm Siebrasse

*Telefon: 05221 /179873 Fax: 05221/179924 e-Mail: info @ siebrasse.de web: www.siebrasse.de
D1: 0160/6019 123 Friedhelm Siebrasse
© Siebrasse beim DPMA eingetr. Deutsche Marke*

Wellrohr mit Einschraubgewinde Corrugated Tube "Thread-flex"

FRÄNKISCHE

INDUSTRIAL PIPES

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Kreisförmig konzentrisch um die Längsachse angeordnete Wellen mit integriertem Gewinde

Circular corrugation, concentrically arranged around the longitudinal axis with integrated thread

EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS

Flexibel, hohe mechanische Festigkeit bei geringer Wandstärke, Füllgrad ca. 75 %, UL 94 HB / V-2 FMVSS erfüllt / selbstverlöschend.

Flexible, high mechanical strength and minimum wall thickness, maximum usage of inside diameter approx. 75%, UL 94 HB/V-2 FMVSS fulfilled/self-extinguishing.



KUNDENNUTZEN / CUSTOMER VALUE



- Wegfallen von zusätzlichen Verschraubungselementen durch integriertes Gewinde
- Einfache Handhabung, simple Montage, somit auch Kostenvorteil
- Höchstmöglicher Schutz gegen Außeneinwirkungen (IP68)
- Konfektionieren von Segmentlängen möglich (Ringware)

- No additional screwing elements necessary because of integrated thread
- Simple handling, simple assembly, therefore also cost benefit
- Maximum protection against external influences (IP68)
- Custom lengths can be cut out of pre-segmented lengths

EINSATZGEBIETE / APPLICATION AREAS

Industrieller Kabelschutz, Robotertechnik, Schaltschrankbau u. v.m

Industrial cable protection, robotics, control panel engineering, etc.

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN / AVAILABLE DIMENSIONS

Wellrohr NW 17 mit Gewinde M20 x 1,5 - Segmentabstand 230mm in 50-m-Ringen, andere Abmessungen auf Anfrage.

Corrugated tube diameter 17 with thread M20 x 1.5 - segment interval 230mm in 50-m-coils, other dimensions upon request

VERFÜGBARE QUALITÄTEN / AVAILABLE MATERIALS

PA 6 120 °C
PP 105 °C



F.SIEBRASSE Vertretung von:

CANNAFLEX Schlauchtechnik / STÖFFL Rudolf Ges.m.b.H.

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG

D-32049 Herford i.Westf., Langenbergstr. 49, e-Mail: info @ siebrasse.de

Telefon 0 52 21 / 179 924 + 0160 / 6019 123 Fax: 0 52 21/ 179 873

